



3M™ Perfect-It™ System do polerowania z polerką mimośrodową

Skrócony przewodnik doboru padów polerskich

Pady polerskie	Główne korzyści	Cięcie	Wykończenie	Zastosowanie	Dla kogo/kiedy?
Futro polerskie Coarse 	- Najlepsze cięcie - Krótkie włókna runowe - Sztywne podłoże - Biała wełna / białe podłoże piankowe	■■■■■	■■	- Wyłącznie do polerowania - Idealne do dużych i małych powierzchni - Idealne do świeżych i starszych lakierów	- Nowa technologia polerowania z polerką mimośrodową - Lakier – 24 godziny lub starszy - Trudne do wypolerowania lakiery bezbarwne - Stosować po szlifowaniu za pomocą 3M™ Trizact™ 3000 (z pastą polerską) - Może być również stosowany do lakierów OEM/fabrycznych
Futro polerskie Medium 	- Znakomite cięcie / wykończenie - Długie włókna runowe - Najbardziej uniwersalne - Elastyczne podłoże piankowe - Biała wełna / czarne podłoże piankowe	■■■■■	■■■	- Możliwość polerowania i wykończenia - Idealne do średnich/małych powierzchni - Może być stosowany jako 1 etap (z mleczkiem polerskim) - Idealne do świeżego lakieru	- Świeży lakier – mniej niż 4 godziny - Wrażliwe / łatwe do wypolerowania lakiery bezbarwne - Stosować po szlifowaniu Trizact™ 3000 (z pastą polerską) lub stosować po Trizact™ 8000 (z mleczkiem polerskim) - Może być również stosowany do lakierów OEM/fabrycznych
Gąbka polerska 	- Wyjątkowa gąbka - Twarda gąbka ułatwiająca cięcie (inna niż do narzędzi rotacyjnych) - Najniższe cięcie - Biała pianka	■■	■■■	- Wyłącznie do polerowania - Odpowiednie dla osób, które nie chcą używać futer polerskich (futra polerskie zalecane do uzyskania najlepszej wydajności)	- Użytkownicy, którzy nie chcą używać futer polerskich - Jeśli szybkość cięcia nie jest ważna - Może być również stosowany do lakierów OEM/fabrycznych
Gąbka polerska do obróbki wykończeniowej 	- Doskonałe wykończenie - Miękka gąbka ułatwiająca wykończenie - Fioletowa pianka	■	■■■■■	- Tylko do obróbki wykończeniowej - Stosować jako drugi krok po polerowaniu - Może być stosowany jako 1 etap (z mleczkiem polerskim)	- Odpowiedni dla wszystkich farb i powłok - Drugi krok po paście polerskiej do usuwania hologramów i wydobywania połysku - Może być stosowany jako 1 etapowy system na łatwych do polerowania lakierach bezbarwnych po szlifowaniu Trizact™ 8000 - Może być również stosowany do lakierów OEM/fabrycznych