



Dział produktów do napraw blacharsko - lakierniczych

Folia maskująca 3M™ Purple Premium PLUS

1) Numery produktu

50988	Folia maskująca 3M™ Purple Premium PLUS, 4 m x 150 m
50989	Folia maskująca 3M™ Purple Premium PLUS, 5 m x 150 m
51871	Folia maskująca 3M™ Purple Premium PLUS, 6 m x 150 m

2) Opis i zastosowanie

Folia maskująca 3M™ Purple Premium PLUS to zaawansowana, półprzezroczysta folia HDPE przeznaczona do maskowania pojazdów podczas prac wykończeniowych. Folia jest miękka i elastyczna, co zapewnia dobre dopasowanie i przyleganie statyczne, co zapewnia pełne maskowanie.

Wierzchnia strona folii jest specjalnie przygotowana, aby zapewnić doskonałą przyczepność do lakierów, unikając problemów z łuszczeniem się podczas procesu lakierowania. Dolna powierzchnia posiada dodatkową powłokę obróbki, która minimalizuje ryzyko odcisków lub śladów mapowania powszechnie związanych z obecnością wilgoci w maskowanych pojazdach.

3) Właściwości fizyczne

Kolor folii	:	Półprzezroczysty fiolet
Zacisk	:	16,5 mikrometra
Wytrzymałość na rozciąganie (MD/TD)	:	6000 / 3000 śr. psi
Wytrzymałość na rozdarcie (MD/TD)	:	10 / 100 g
Odporność termiczna	:	120 °C

Zadowalające działanie folii maskującej 3M™ Purple Premium Plus można osiągnąć przy różnych temperaturach/czasach ekspozycji na wielu podłożach. Należy przeprowadzić testy w celu ustalenia parametrów wydajności produktu w warunkach procesu.

4) Wskazówki dotyczące użytkowania

1. Przed nałożeniem lakieru należy upewnić się, że folia została nałożona na pojazd w prawidłowy sposób. Aby to zrobić, upewnij się, że po umieszczeniu folii na pojeździe pojawiło się logo „**3M**” oraz że napis „**Paint this side**” (Malowanie po tej stronie) nadrukowany na powierzchni folii nie jest odwrócony. Niezastosowanie się do tego może skutkować koniecznością przeróbek.
2. Odporność temperaturowa do 120 °C przez 1 godzinę, pozwala na stosowanie wszystkich metod suszenia, łącznie z lampami IR i piecami.
3. Przed maskowaniem pojazd powinien być jak najbardziej suchy, aby uniknąć przedostania się wilgoci pod folię podczas procesu wypalania/suszenia.
4. W połączeniu ze specjalnym podajnikiem folii maskującej 3M™, folia może być szybko i łatwo nałożona na cały pojazd przez jedną osobę.
5. Podczas cięcia folii wokół miejsc przeznaczonych do malowania należy zachować ostrożność, aby nie zarysować ani nie uszkodzić pojazdu.

5) Magazynowanie

Przechowywać w czystym, suchym miejscu. W normalnych warunkach w temperaturze 21 °C i wilgotności względnej 50 % w oryginalnym pudełku.

6) Bezpieczeństwo

Folia maskująca 3M™ Purple Premium Plus jest przeznaczony WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU

Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Upewnij się, że zawsze noszone są odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Zdejmując folię maskującą z pojazdu po jej użyciu, należy ją zutylizować zgodnie z wytycznymi władz lokalnych/krajowych.



7) Zastrzeżenie

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia oparte są na testach, które uważamy za wiarygodne na dzień ich sporządzenia, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Ponieważ warunki i metody użytkowania produktu, a także wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym dokumencie, znajdują się poza naszą kontrolą, 3M wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za uzyskane wyniki wynikające z jakiegokolwiek użycia produktu lub polegania na tych informacjach.

Dodatkowe informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa znajdą Państwo pod adresem

3M Poland Sp. z o.o
Automotive Aftermarket
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Tel: +48 (22) 739 60 00
www.3mpolska.pl

© 3M 2024. 3M to zastrzeżony znak towarowy firmy 3M. Wszelkie prawa zastrzeżone