

# Linka z amortyzatorem Protecta® z pojedynczą liną

Typ produktu: Linka bezpieczeństwa

Numer części: 1260350

## Opis

|               |           |
|---------------|-----------|
| Podmarka:     | Protecta® |
| Branża:       | Różne     |
| Zastosowania: | Różne     |

## Cechy

|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linka bezpieczeństwa: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: Zabezpieczenie przed upadkiem</li> <li>• Typ pokrętki: Pojedyncza</li> <li>• Materiał: Poliamid / poliester</li> </ul>                                                                      |
| Łącznik A:            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: Hak zatrzaskowy</li> <li>- Zamknięcie: Samozabezpieczający</li> <li>- Wytrzymałość na rozerwanie: 22 kN</li> <li>- Prześwit: 19 mm</li> <li>- Materiał: Stal ocynkowana</li> </ul>          |
| Łącznik B:            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: Mocowanie do rusztowania</li> <li>- Zamknięcie: Samozabezpieczające</li> <li>- Wytrzymałość na rozerwanie: 23 kN</li> <li>- Prześwit: 50 mm</li> <li>- Materiał: Stal ocynkowana</li> </ul> |
| Długość:              | 2 m                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obciążenie:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Min.: 50 kg</li> <li>• Maks.: 130 kg</li> <li>• Maksymalna siła szczytowa*: &lt;6 kN</li> </ul>                                                                                                  |
| Waga netto:           | 0,8 kg                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura robocza:  | -35°C +57°C                                                                                                                                                                                                                               |
| Normy:                | CE EN355:2002                                                                                                                                                                                                                             |



\*Testowanie według normy EN 355 w całym przedziale obciążeń.

Wersja: 1

Ta wersja jest jedynym dokumentem dotyczącym produktów od daty publikacji

---

## Ważna uwaga

**Wybór i wykorzystanie produktów:** Właściwości produktów 3M podczas aplikacji mogą ulec zmianie ze względu na różnorodne warunki będące poza kontrolą 3M, o których wiedzę posiada

tylko użytkownik. Z tego powodu to użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności i możliwości wykorzystania produktu do danego zastosowania. Użytkownik jest także odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny ryzyka w miejscu pracy i zapoznanie się ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i normami krajowymi i/lub europejskimi. Nieprawidłowa ocena i wybór oraz użytkowanie produktu 3M niezgodnie z obowiązującymi instrukcjami oraz bez odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej albo niespełnienie wymaganych regulacji w zakresie bezpieczeństwa mogą skutkować uszkodzeniami ciała, chorobą, śmiercią i/lub szkodami mienia.

**Gwarancja i ograniczone środki ostrożności:** W przypadku produktów 3M ma zastosowanie ograniczenie odpowiedzialności. Oświadczenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności znajdują się w umowie dostawy lub w warunkach sprzedaży firmy 3M.

Produkty profesjonalne i przemysłowe firmy 3M są przeznaczone, oznakowane i pakowane do sprzedaży przeszkolonym klientom profesjonalnym i przemysłowym do użytku w miejscu pracy.