

Żywica 3M™ Scotchcast™

Rozwiązania żywiczne do łączenia kabli niskiego napięcia, izolacji i uszczelniania ich.

Mamy rozwiązanie do codziennych zadań związanych z podłączaniem kabli.

Sprawiliśmy, że to sprawdzone rozwiązanie firmy 3M jest czystsze i łatwiejsze w użyciu. Żywica poliuretanowa 3M™ Scotchcast™ 40 jest teraz dostarczana z jednoczęściową formą, która pozwala na czystsza i bardziej niezawodną aplikację. Nasze gotowe do wymieszania opakowanie zawiera dwie idealne proporcje żywicy, przygotowane do użycia. Dzięki zintegrowanemu spustowi i dyszy mieszankę można nakładać praktycznie bez zabrudzeń.



Żywica poliuretanowa 3M™ Scotchcast™ 40


Żywica poliuretanowa 3M™ Scotchcast™ 40 nadaje się do izolacji elektrycznej i ochrony przed wpływami środowiska dla połączeń elektrycznych niskiego napięcia do 0,6/1,0 (1,2) kV.

Odkryj zalety żywicy poliuretanowej 3M™ Scotchcast™ 40:

- Zamknięty system mieszania i wylewania zapewnia minimalne rozlewanie, precyzyjną aplikację i zmniejszone ryzyko kontaktu z żywicą
- Jednoczęściowa forma zapewnia szybką, niezawodną i bezproblemową instalację
- Niska egzotermiczna formuła cieplna, która zapobiega uszkodzeniu kabli
- Możliwość stosowania z kablami o większym przekroju
- Zapewnia silną ochronę mechaniczną
- Dostępność w szerokiej gamie rozmiarów i różnych typów form do różnych zastosowań

Zakres zastosowania [mm²] dla różnych rozmiarów zestawów przy użyciu żywicy Scotchcast™ 40

Połączenie przelotowe

Żywica poliuretanowa 3M™ Scotchcast™ 40												
	Cu				Al				Cu		mm	
Numer referencyjny zestawu	Zakres zastosowania w mm ²				Zakres zastosowania w mm ²				Zakres zastosowania w mm ²		Zakres zastosowań (średnica zewnętrzna).	
Seria 92-NBA x	4 ×		5 ×		4 ×		5 ×		4 × lub 5 ×		mm	
92-NBA 0	1,5	4	1,5	2,5	–	–	–	–	–	–	4	16
92-NBA 1	1,5	10	1,5	6	–	–	–	–	–	–	10	22
92-NBA 2	6	16	2,5	10	–	–	–	–	–	–	12	25
92-NBA 3	16	25	6	16	–	–	–	–	–	–	13	32
92-NBA 4	25	50	16	35	16	35	16	25	–	–	18	36
92-NBA 5	50	95	25	50	35	70	25	50	–	–	19	45
92-NBA 6	70	120	50	95	70	120	50	95	–	–	27	54
92-NBA 7	120	240	95	150	95	240	95	150	–	–	29	64
92-NBA 1C (ze złączką)	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	6	10	22
92-NBA 3C (ze złączką)	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	16	10	32

Rozgałęzienie typu T

Żywica poliuretanowa 3M™ Scotchcast™ 40										
									mm	
Numer referencyjny zestawu	Zakres zastosowania w mm ²				Zakres zastosowania w mm ²				Zakres zastosowań (średnica zewnętrzna).	
Seria 92-NBC	4 × kabel główny		4 × kabel odgałęźny		5 × kabel główny		5 × kabel odgałęźny		mm	
92-NBC 2	4	35	4	25	2,5	25	2,5	25	16	33
92-NBC 2C (ze złączką)	4	16	4	16	2,5	16	2,5	16	16	33

Zakres zastosowania [mm²] dla różnych rozmiarów zestawów przy użyciu żywicy Scotchcast™ 40

Rozgałęzienie typu Y

Numer referencyjny zestawu	Zakres zastosowania w mm ²				Zakres zastosowania w mm ²				Zakres zastosowań (średnica zewnętrzna).	
	4 × kabel główny		4 × kabel odgałęźny		5 × kabel główny		5 × kabel odgałęźny		mm	
Seria 92-NBB x										
92-NBB 0	1,5	4	1,5	4	-	-	-	-	9	18
92-NBB 1	2,5	16	2,5	16	1,5	10	1,5	10	11	23
92-NBB 2	4	35	4	35	2,5	25	2,5	25	16	33
92-NBB 1C (ze złączką)	2..5	16	2,5	25	1,5	10	1,5	10	11	23
92-NBB 2C (ze złączką)	4	10	4	10	2,5	16	2,5	16	16	33



Żywica poliuretanowa 3M™ Scotchcast™ 40

Numer referencyjny zestawu	ml	Dysza
ŻYWICA 40 WOREK ROZMIAR A	90	tak
ŻYWICA 40 WOREK ROZMIAR B	200	tak
ŻYWICA 40 WOREK ROZMIAR C	370	tak

Wybór i zastosowanie produktu: Na użycie i działanie produktu 3M w określonym zastosowaniu może wpływać wiele czynników będących poza kontrolą firmy 3M i pozostających wyłącznie w obrębie wiedzy i kontroli użytkownika.

W rezultacie klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę produktu i określenie, czy jest on właściwy i odpowiedni do zastosowania klienta. Nieprawidłowa ocena i wybór oraz użytkowanie produktu 3M niezgodnie z obowiązującymi instrukcjami oraz bez odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej albo niespełnienie wymaganych regulacji w zakresie bezpieczeństwa mogą skutkować uszkodzeniami ciała, chorobą, śmiercią i/lub szkodami mienia.

Gwarancja, ograniczone środki zaradcze i zastrzeżenie: W przypadku produktów 3M ma zastosowanie ograniczenie odpowiedzialności. Oświadczenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności znajdują się w umowie dostawy lub w warunkach sprzedaży firmy 3M. Nie do sprzedaży ani użytku konsumenckiego. Dodatkowe informacje o produktach można znaleźć na stronie 3M Global Gateway (3M.com).



3M Poland
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Poland
Telefon: (22) 739 60 00
www.3mpolska.pl