

3M Science.
Applied to Life™.

Pomagamy używać Prawidłowo

Użytkowanie maski pełnotwarzowej 3M™
Secure Click™ z serii FF-800



1. W pełni poluzuj wszystkie sześć taśm nagłownych. Jedną ręką przytrzymaj przód części twarzowej, a drugą ręką taśmy / więźbę nagłowną z dala od części twarzowej, tworząc przestrzeń na głowę.

Naciągnij maskę i taśmy nagłowia na głowę. Umieść nos w nakładce na nos, a podbródek w osłonie podbródka, a następnie mocno i równomiernie dociśnij maskę do twarzy.



2. Trzymając maskę na miejscu, naciągnij taśmy na głowę.



3. Napnij dwie dolne taśmy.



4. Napnij dwie środkowe taśmy, a następnie dwie górne taśmy. Upewnij się, że tył nagłowia jest wyśrodkowany na tylnej części głowy, a taśmy i patki przylegają płasko do głowy.

Dwukrotnie wykonaj kroki 3 i 4, raz w celu ustawienia, a drugi w celu zabezpieczenia uszczelki części twarzowej.

Kontrola szczelności maski przed użyciem



1. Lekko naciśnij przycisk kontroli szczelności, aż poczujesz opór. Przytrzymaj przycisk i zrób wydech. Jeśli maska lekko się uniesie, a powietrze spod niej nie uleci, oznacza to, że maska jest właściwie dopasowana.



2. Jeśli zauważysz nieszczelność przez którą ulatuje powietrze, dopasuj maskę i/lub wyreguluj naprężenie taśm, aby pozbyć się nieszczelności.

Podczas naciśnieniowego testu szczelności należy nie wydychać powietrza zbyt mocno. Celem jest sprawdzenie szczelności, a nie naruszenie szczelności między maską a twarzą.

Jeśli nie możesz uzyskać odpowiedniego dopasowania, **nie wchodź** do obszaru zanieczyszczonego. Skontaktuj się z przełożonym.

Dział Bezpieczeństwa Pracy
3M Poland sp. z o.o.
Kajetany, al. Katowicka 117, 05-830
Nadarzyn
www.3m.pl/bhp

3M i Secure Click są znakami towarowymi 3M Company. © 2022, 3M. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe użyte znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Należy poddać recyklingowi. **Produkty działu bezpieczeństwa pracy firmy 3M są przeznaczone wyłącznie do użytku zawodowego.**



⚠ OSTRZEŻENIE

Te maski pomagają chronić przed niektórymi zanieczyszczeniami lotnymi. Przed użyciem użytkownik musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi dostarczoną jako część opakowania produktu. W USA Należy wdrożyć pisemny program ochrony układu oddechowego spełniający wszystkie wymagania OSHA 1910.134, w tym szkolenie, testowanie dopasowania i ocenę medyczną. W Kanadzie należy spełnić wymagania normy CSA Z94.4 lub, w stosownych przypadkach, wymagania odpowiedniej jurysdykcji. Niewłaściwe użycie może spowodować chorobę lub śmierć. W celu prawidłowego użytkowania należy zapoznać się z instrukcją użytkownika lub skontaktować się z przełożonym lub oddziałem technicznym Działu Bezpieczeństwa Pracy 3M w USA pod numerem 1-800-243-4630 oraz w Kanadzie pod numerem 1-800-267-4414.